

**BOLLITORE + PUFFER**

CD1 300/100 H



Accumulo sanitario in acciaio smaltato. Accumulo per acqua tecnica calda e fredda. Anodo in magnesio. Flangia di ispezione. Serpentino superiore di grandi dimensioni. Isolamento in poliuretano espanso. Collegamento puffer 2 o 4 attacchi. Serpentino solare disponibile come accessorio.

**CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA****DIMENSIONI**

A	Ingresso acqua fredda sanitaria 1" G
B	Uscita acqua calda sanitaria 1" G
C	Mandata riscaldamento 1"1/4 G
D	Ritorno riscaldamento 1"1/4 G
E	Ricircolo 3/4" G
F	Flangia di ispezione
G	Guaina per sonda 1/2" G
H	Anodo di magnesio
I	Termometro 1/2" G
L	Mandata riscaldamento 1" G
M	Ritorno riscaldamento 1" G

NEW ACCESSORIO SERPENTINO SOLARE	
A	Attacchi di ingresso G 3/4" M
B	Attacchi uscita acqua G 3/4" M
C	Attacco per sonda 1/2" G

CARATTERISTICHE TECNICHE

		CD1 300/100 H
Capacità acqua sanitaria	l	300
Capacità acqua riscaldamento	l	100
Temperatura d'esercizio max ACS / riscaldamento	°C	95
Pressione d'esercizio max ACS / riscaldamento	bar	10 / 3
Superficie scambiatore	m ²	3,2
Capacità scambiatore	l	18,5
Pressione d'esercizio scambiatore	bar	10
Temperatura massima di esercizio scambiatore	°C	110
Dispersioni termiche	kWh/24h	1,818
Peso	kg	220
Classe energetica accumulo		C
Codice		3060703

SERPENTINO SOLARE		
Superficie	m ²	0,9
Capacità	l	0,5
Pressione d'esercizio	bar	6

ACCESSORI	CODICE
Serpentino solare CD1 300/100 H	3078204
Gruppo sicurezza idraulico 1"	885516
Sifone 1"	877086