

Data: 10/12/2025

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 07 agosto 2025 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società Ariston S.p.A., dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia¹ III.A - Pompe di calore elettriche, elencati nell'allegato A e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 07 agosto 2025 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;
- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 07 agosto 2025, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento*:

III.A) Pompe di calore

- | | | |
|--|--------------|-------------------------------------|
| - Pompe di calore elettriche | UNI EN 14825 | ☒ |
| - Pompe di calore a gas ad assorbimento | UNI EN 12309 | ☐ |
| - Pompe di calore a gas a motore endotermico | UNI EN 16905 | ☐ |

III.B) Sistemi ibridi a pompa di calore

Errore. Il segnalibro non è definito.

- | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|
| - PdC elettrica + Caldaia a gas a condensazione | UNI EN 14825 / UNI EN 15502 | ☐ |
| - PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a gas a condensazione | UNI EN 12309 / UNI EN 15502 | ☐ |
| - PdC a gas endotermica + Caldaia a gas a condensazione | UNI EN 16905 / UNI EN 15502 | ☐ |
| - PdC elettrica + Caldaia a biomassa | UNI EN 14825 / UNI EN 303-5 | ☐ |
| - PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a biomassa | UNI EN 12309 / UNI EN 303-5 | ☐ |
| - PdC a gas endotermica + Caldaia a biomassa | UNI EN 16905 / UNI EN 303-5 | ☐ |

III.C) Generatori a biomassa²

- | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|
| - Caldaie a biomassa | UNI EN 303-5 classe 5 | ☐ |
| - Stufe e termocamini a pellet | UNI EN 16510 (UNI EN 14785 per test fino al 9/11/25) | ☐ |
| - Termocamini a legna | UNI EN 16510 (UNI EN 13229 per test fino al 9/11/25) | ☐ |
| - Stufe a legna | UNI EN 16510 (UNI EN 13240 per test fino al 9/11/25) | ☐ |

III.D) Solare termico

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| - Collettori solari | UNI EN ISO 9806 | ☐ |
| - Impianti prefabbricati Factory Made | UNI EN 12976 | ☐ |

III.E) Scaldacqua a pompa di calore

UNI EN 16147 ☐

III.G) Microcogeneratori

☐

Rappresentante legale.....FRANCESCO ZINNA.....

ARISTON S.p.A.
Sede Legale: V.le A. Merloni, 45-60044 FABRIANO AN
PEC: aristonthermo@pec.ariston.com

Firma.....

REA: AN-264015 - C.F. e P.I. 02853230429

Sede Operativa: Via della Vignolina, 2 - 20064 Agrate B.za
SDI: HHBD9AK

¹ Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio (ad esempio: III.A - Pompe di calore elettriche; III.C - Caldaie a biomassa; III.D - Impianti prefabbricati Factory Made).

² Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia III.C, in riferimento al 13% di O₂. La classe di qualità minima ai sensi del DM 186/17 è 5 stelle.

* Altre norme tecniche di riferimento applicabili sono disciplinate, per ogni caso, dagli specifici adeguamenti normativi in essere.

Ariston SpA

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
ariston@pec.ariston.com
aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Data: 10/12/2025

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE
(ai sensi del D.M. 07 agosto 2025 e del D.P.R. n. 445/2000)

ALLEGATO A

ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO
(con relativi dati tecnici)

POMPE DI CALORE ELETTRICHE IN APPLICAZIONE MEDIA TEMPERATURA

Tipologia di intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello pompa di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica [kW]	Presenza inverter	Efficienza energetica stagionale (ηs)	SCOP	GWP
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 35 M LINK R32	3630234	3301734	4,63	SI	134,0	3,43	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 35 M 2Z LINK R32	3630234	3301735	4,63	SI	134,0	3,43	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 50 M LINK R32	3630235	3301734	5,65	SI	136,0	3,48	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 50 M 2Z LINK R32	3630235	3301735	5,65	SI	136,0	3,48	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 80 M LINK R32	3630236	3301734	7,62	SI	140,0	3,58	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 80 M 2Z LINK R32	3630236	3301735	7,62	SI	140,0	3,58	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 80 M-T LINK R32	3630237	3301734	7,62	SI	140,0	3,58	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 80 M-T 2Z LINK R32	3630237	3301735	7,62	SI	140,0	3,58	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 120 M LINK R32	3630238	3301736	9,42	SI	143,0	3,65	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 120 M 2Z LINK R32	3630238	3301737	9,42	SI	143,0	3,65	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 120 M-T LINK R32	3630239	3301736	9,42	SI	143,0	3,65	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 120 M-T 2Z LINK R32	3630239	3301737	9,42	SI	143,0	3,65	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 150 M LINK R32	3630240	3301736	11,59	SI	151,0	3,85	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 150 M 2Z LINK R32	3630240	3301737	11,59	SI	151,0	3,85	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 150 M-T LINK R32	3630241	3301736	11,59	SI	151,0	3,85	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 150 M-T 2Z LINK R32	3630241	3301737	11,59	SI	151,0	3,85	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 35 M LINK R32	3630234	3301732	4,63	SI	134,0	3,43	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 50 M LINK R32	3630235	3301732	5,65	SI	136,0	3,48	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	3630236	3301732	7,62	SI	140,0	3,58	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	3630237	3301732	7,62	SI	140,0	3,58	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	3630238	3301733	9,42	SI	143,0	3,65	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	3630239	3301733	9,42	SI	143,0	3,65	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 150 M LINK R32	3630240	3301733	11,59	SI	151,0	3,85	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 150 M-T LINK R32	3630241	3301733	11,59	SI	151,0	3,85	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT LITE 35 M LINK R32	3630234	3301738	4,63	SI	134,0	3,43	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT LITE 50 M LINK R32	3630235	3301738	5,65	SI	136,0	3,48	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT LITE 80 M LINK R32	3630236	3301738	7,62	SI	140,0	3,58	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT LITE 80 M-T LINK R32	3630237	3301738	7,62	SI	140,0	3,58	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT LITE 120 M LINK R32	3630238	3301738	9,42	SI	143,0	3,65	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT LITE 120 M-T LINK R32	3630239	3301738	9,42	SI	143,0	3,65	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT LITE 150 M LINK R32	3630240	3301738	11,59	SI	151,0	3,85	675

Tipologia di intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello pompa di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica [kW]	Presenza inverter	Efficienza energetica stagionale (ηs)	SCOP	GWP
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT LITE 150 M-T LINK R32	3630241	3301738	11,59	SI	151,0	3,85	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	3630236	3301815	7,62	SI	140,0	3,58	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	3630237	3301815	7,62	SI	140,0	3,58	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT LITE 120 M R32 - CASCATA	3630238	3301815	9,42	SI	143,0	3,65	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT LITE 120 M-T R32 - CASCATA	3630239	3301815	9,42	SI	143,0	3,65	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT LITE 150 M R32 - CASCATA	3630240	3301815	11,59	SI	151,0	3,85	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT LITE 150 M-T R32 - CASCATA	3630241	3301815	11,59	SI	151,0	3,85	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M FLEX IN 50 LINK R32	3630235	3301810	5,65	SI	136,0	3,48	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M FLEX IN 80 LINK R32	3630236	3301810	7,62	SI	140,0	3,58	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M FLEX IN 80 T LINK R32	3630237	3301810	7,62	SI	140,0	3,58	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M FLEX IN 120 LINK R32	3630238	3301810	9,42	SI	143,0	3,65	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M FLEX IN 120 T LINK R32	3630239	3301810	9,42	SI	143,0	3,65	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M FLEX IN 150 LINK R32	3630240	3301810	11,59	SI	151,0	3,85	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M FLEX IN 150 T LINK R32	3630241	3301810	11,59	SI	151,0	3,85	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 35 S LINK R32	3630242	3301739	4,63	SI	134,0	3,43	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 50 S LINK R32	3630243	3301739	5,65	SI	136,0	3,48	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	3630244	3301740	7,62	SI	140,0	3,58	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	3630245	3301740	7,62	SI	140,0	3,58	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 120 S LINK R32	3630275	3301988	9,39	SI	141,0	3,6	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 120 S-T LINK R32	3630276	3301988	9,39	SI	141,0	3,6	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 150 S LINK R32	3630277	3301988	11,47	SI	151,0	3,85	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 150 S-T LINK R32	3630278	3301988	11,47	SI	151,0	3,85	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 35 S LINK R32	3630242	3301741	4,63	SI	134,0	3,43	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 35 S 2Z LINK R32	3630242	3301742	4,63	SI	134,0	3,43	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 50 S LINK R32	3630243	3301741	5,65	SI	136,0	3,48	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 50 S 2Z LINK R32	3630243	3301742	5,65	SI	136,0	3,48	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 80 S LINK R32	3630244	3301743	7,62	SI	140,0	3,58	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 80 S 2Z LINK R32	3630244	3301744	7,62	SI	140,0	3,58	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 80 S-T LINK R32	3630245	3301743	7,62	SI	140,0	3,58	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 80 S-T 2Z LINK R32	3630245	3301744	7,62	SI	140,0	3,58	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 120 S LINK R32	3630275	3301989	9,39	SI	141,0	3,6	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 120 S-T LINK R32	3630276	3301989	9,39	SI	141,0	3,6	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 120 S 2Z LINK R32	3630275	3301990	9,39	SI	141,0	3,6	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 120 S-T 2Z LINK R32	3630276	3301990	9,39	SI	141,0	3,6	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 150 S LINK R32	3630277	3301989	11,47	SI	151,0	3,85	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 150 S-T LINK R32	3630278	3301989	11,47	SI	151,0	3,85	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 150 S 2Z LINK R32	3630277	3301990	11,47	SI	151,0	3,85	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 150 S-T 2Z LINK R32	3630278	3301990	11,47	SI	151,0	3,85	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID 35 R32 LINK	3630234	3301802	4,63	SI	135,0	3,46	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID 50 R32 LINK	3630235	3301802	5,65	SI	137,0	3,51	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID 80 R32 LINK	3630236	3301802	7,62	SI	141,0	3,59	675

Tipologia di intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello pompa di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica [kW _t]	Presenza inverter	Efficienza energetica stagionale (η _s)	SCOP	GWP
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID 80 T R32 LINK	3630237	3301802	7,62	SI	141,0	3,59	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID 120 R32 LINK	3630238	3301802	9,42	SI	143,0	3,66	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID 120 T R32 LINK	3630239	3301802	9,42	SI	143,0	3,66	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID 150 R32 LINK	3630240	3301802	11,59	SI	152,0	3,88	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID 150 T R32 LINK	3630241	3301802	11,59	SI	152,0	3,88	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 35 LINK R32	3630234	3301803	4,63	SI	135,0	3,46	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 50 LINK R32	3630235	3301803	5,65	SI	137,0	3,51	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 80 LINK R32	3630236	3301803	7,62	SI	141,0	3,59	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 80 T LINK R32	3630237	3301803	7,62	SI	141,0	3,59	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 120 LINK R32	3630238	3301803	9,42	SI	143,0	3,66	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 120 T LINK R32	3630239	3301803	9,42	SI	143,0	3,66	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 150 LINK R32	3630240	3301803	11,59	SI	152,0	3,88	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 150 T LINK R32	3630241	3301803	11,59	SI	152,0	3,88	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT S HYBRID 35 LINK R32	3630242	3301836	4,63	SI	135,0	3,46	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT S HYBRID 50 LINK R32	3630243	3301836	5,65	SI	137,0	3,51	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT S HYBRID 80 LINK R32	3630244	3302238	7,62	SI	141,0	3,59	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT S HYBRID 80 T LINK R32	3630245	3302238	7,62	SI	141,0	3,59	675

POMPE DI CALORE ELETTRICHE IN APPLICAZIONE BASSA TEMPERATURA


Tipologia di intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello pompa di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica [kW]	Presenza inverter	Efficienza energetica stagionale (ηs)	SCOP	GWP
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 35 M LINK R32	3630234	3301734	5,20	SI	193,0	4,89	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 35 M 22 LINK R32	3630234	3301735	5,20	SI	193,0	4,89	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 50 M LINK R32	3630235	3301734	5,65	SI	184,0	4,67	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 50 M 22 LINK R32	3630235	3301735	5,65	SI	184,0	4,67	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 80 M LINK R32	3630236	3301734	8,37	SI	195,0	4,95	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 80 M 22 LINK R32	3630236	3301735	8,37	SI	195,0	4,95	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 80 M-T LINK R32	3630237	3301734	8,37	SI	195,0	4,95	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 80 M-T 22 LINK R32	3630237	3301735	8,37	SI	195,0	4,95	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 120 M LINK R32	3630238	3301736	10,84	SI	204,0	5,16	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 120 M 22 LINK R32	3630238	3301737	10,84	SI	204,0	5,16	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 120 M-T LINK R32	3630239	3301736	10,84	SI	204,0	5,16	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 120 M-T 22 LINK R32	3630239	3301737	10,84	SI	204,0	5,16	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 150 M LINK R32	3630240	3301736	12,48	SI	202,0	5,12	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 150 M 22 LINK R32	3630240	3301737	12,48	SI	202,0	5,12	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 150 M-T LINK R32	3630241	3301736	12,48	SI	202,0	5,12	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 150 M-T 22 LINK R32	3630241	3301737	12,48	SI	202,0	5,12	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 35 M LINK R32	3630234	3301732	5,20	SI	193,0	4,89	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 50 M LINK R32	3630235	3301732	5,65	SI	184,0	4,67	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	3630236	3301732	8,37	SI	195,0	4,95	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	3630237	3301732	8,37	SI	195,0	4,95	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	3630238	3301733	10,84	SI	204,0	5,16	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	3630239	3301733	10,84	SI	204,0	5,16	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 150 M LINK R32	3630240	3301733	12,48	SI	202,0	5,12	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 150 M-T LINK R32	3630241	3301733	12,48	SI	202,0	5,12	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT LITE 35 M LINK R32	3630234	3301738	5,20	SI	193,0	4,89	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT LITE 50 M LINK R32	3630235	3301738	5,65	SI	184,0	4,67	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT LITE 80 M LINK R32	3630236	3301738	8,37	SI	195,0	4,95	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT LITE 80 M-T LINK R32	3630237	3301738	8,37	SI	195,0	4,95	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT LITE 120 M LINK R32	3630238	3301738	10,84	SI	204,0	5,16	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT LITE 120 M-T LINK R32	3630239	3301738	10,84	SI	204,0	5,16	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT LITE 150 M LINK R32	3630240	3301738	12,48	SI	202,0	5,12	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT LITE 150 M-T LINK R32	3630241	3301738	12,48	SI	202,0	5,12	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	3630236	3301815	8,37	SI	195,0	4,95	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	3630237	3301815	8,37	SI	195,0	4,95	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT LITE 120 M R32 - CASCATA	3630238	3301815	10,84	SI	204,0	5,16	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT LITE 120 M-T R32 - CASCATA	3630239	3301815	10,84	SI	204,0	5,16	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT LITE 150 M R32 - CASCATA	3630240	3301815	12,48	SI	202,0	5,12	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT LITE 150 M-T R32 - CASCATA	3630241	3301815	12,48	SI	202,0	5,12	675

Tipologia di intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello pompa di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica [kW _e]	Presenza inverter	Efficienza energetica stagionale (η _s)	SCOP	GWP
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M FLEX IN 50 LINK R32	3630235	3301810	5,65	SI	184,0	4,67	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M FLEX IN 80 LINK R32	3630236	3301810	8,37	SI	195,0	4,95	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M FLEX IN 80 T LINK R32	3630237	3301810	8,37	SI	195,0	4,95	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M FLEX IN 120 LINK R32	3630238	3301810	10,84	SI	204,0	5,16	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M FLEX IN 120 T LINK R32	3630239	3301810	10,84	SI	204,0	5,16	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M FLEX IN 150 LINK R32	3630240	3301810	12,48	SI	202,0	5,12	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M FLEX IN 150 T LINK R32	3630241	3301810	12,48	SI	202,0	5,12	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 35 S LINK R32	3630242	3301739	5,20	SI	193,0	4,89	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 50 S LINK R32	3630243	3301739	5,65	SI	184,0	4,67	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	3630244	3301740	8,37	SI	195,0	4,95	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	3630245	3301740	8,37	SI	195,0	4,95	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 120 S LINK R32	3630275	3301988	10,75	SI	181,0	4,6	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 120 S-T LINK R32	3630276	3301988	10,75	SI	181,0	4,6	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 150 S LINK R32	3630277	3301988	12,43	SI	178,0	4,54	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 150 S-T LINK R32	3630278	3301988	12,43	SI	178,0	4,54	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 35 S LINK R32	3630242	3301741	5,20	SI	193,0	4,89	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 35 S 2Z LINK R32	3630242	3301742	5,20	SI	193,0	4,89	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 50 S LINK R32	3630243	3301741	5,65	SI	184,0	4,67	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 50 S 2Z LINK R32	3630243	3301742	5,65	SI	184,0	4,67	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 80 S LINK R32	3630244	3301743	8,37	SI	195,0	4,95	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 80 S 2Z LINK R32	3630244	3301744	8,37	SI	195,0	4,95	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 80 S-T LINK R32	3630245	3301743	8,37	SI	195,0	4,95	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 80 S-T 2Z LINK R32	3630245	3301744	8,37	SI	195,0	4,95	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 120 S LINK R32	3630275	3301989	10,75	SI	181,0	4,6	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 120 S-T LINK R32	3630276	3301989	10,75	SI	181,0	4,6	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 120 S 2Z LINK R32	3630275	3301990	10,75	SI	181,0	4,6	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 120 S-T 2Z LINK R32	3630276	3301990	10,75	SI	181,0	4,6	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 150 S LINK R32	3630277	3301989	12,43	SI	178,0	4,54	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 150 S-T LINK R32	3630278	3301989	12,43	SI	178,0	4,54	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 150 S 2Z LINK R32	3630277	3301990	12,43	SI	178,0	4,54	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 150 S-T 2Z LINK R32	3630278	3301990	12,43	SI	178,0	4,54	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID 35 R32 LINK	3630234	3301802	5,20	SI	194,0	4,94	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID 50 R32 LINK	3630235	3301802	5,65	SI	186,0	4,71	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID 80 R32 LINK	3630236	3301802	8,37	SI	196,0	4,98	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID 80 T R32 LINK	3630237	3301802	8,37	SI	196,0	4,98	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID 120 R32 LINK	3630238	3301802	10,84	SI	211,0	5,34	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID 120 T R32 LINK	3630239	3301802	10,84	SI	211,0	5,34	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID 150 R32 LINK	3630240	3301802	12,48	SI	203,0	5,15	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID 150 T R32 LINK	3630241	3301802	12,48	SI	203,0	5,15	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 35 LINK R32	3630234	3301803	5,20	SI	194,0	4,94	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 50 LINK R32	3630235	3301803	5,65	SI	186,0	4,71	675



Tipologia di intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello pompa di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica [kW]	Presenza inverter	Efficienza energetica stagionale (ηs)	SCOP	GWP
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 80 LINK R32	3630236	3301803	8,37	SI	196,0	4,98	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 80 T LINK R32	3630237	3301803	8,37	SI	196,0	4,98	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 120 LINK R32	3630238	3301803	10,84	SI	211,0	5,34	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 120 T LINK R32	3630239	3301803	10,84	SI	211,0	5,34	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 150 LINK R32	3630240	3301803	12,48	SI	203,0	5,15	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 150 T LINK R32	3630241	3301803	12,48	SI	203,0	5,15	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT S HYBRID 35 LINK R32	3630242	3301836	5,20	SI	194,0	4,94	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT S HYBRID 50 LINK R32	3630243	3301836	5,65	SI	186,0	4,71	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT S HYBRID 80 LINK R32	3630244	3302238	8,37	SI	196,0	4,98	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT S HYBRID 80 T LINK R32	3630245	3302238	8,37	SI	196,0	4,98	675

Rappresentante legale.....FRANCESCO ZINNA.....

Firma..........

ARISTON S.p.A.

Sede Legale: V.le A.Merloni, 45-60044 FABRIANO AN

PEC: aristonthermo@pec.ariston.com

REA: AN-264015 - C.F. e P.I. 02853230429

Sede Operativa: Via della Vignolina, 2 - 20864 Agrate B.za

SDI: HHBD9AK

