

Data: 30-07-2018

## AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società Ariston Thermo S.p.A. dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia<sup>1</sup> scaldacqua a pompa di calore, elencati in allegato e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 16 Febbraio 2016 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;

- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 16 Febbraio 2016, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:

### 1.C) Generatori di calore

- Generatori di calore a condensazione UNI EN 15502
- Generatori di calore a condensazione ad aria UNI EN 1020

### 2.A) Pompe di calore

- Pompe di calore elettriche UNI EN 14511
- Pompe di calore a gas ad assorbimento UNI EN 12309
- Pompe di calore a gas a motore endotermico UNI EN 14511

### 2.B) Generatori a biomassa<sup>2</sup>

- Caldaie a biomassa UNI EN 303-5 classe 5 (η; PP; CO)
- Stufe e termocamini a pellet UNI EN 14785 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP)
- Termocamini a legna UNI EN 13229 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP)
- Stufe a legna UNI EN 13240 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP)

### 2.C) Solare termico

- Collettori solari UNI EN ISO 9806
- Impianti prefabbricati Factory Made UNI EN 12976

### 2.D) Scaldacqua a pompa di calore

UNI EN 16147

### 2.E) Sistemi ibridi a pompa di calore

- Generatore di calore a condensazione +  
+ Pompa di calore elettrica UNI EN 15502 / UNI EN 14511
- Generatore di calore a condensazione +  
+ Pompa di calore a gas ad assorbimento UNI EN 15502 / UNI EN 12309
- Generatore di calore a condensazione +  
+ Pompa di calore a gas a motore  
endotermico UNI EN 15502 / UNI EN 14511

<sup>1</sup> Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio (esempi: 1.A - Pompe di calore elettriche; 2.C - Impianti prefabbricati Factory Made; 2.B - Caldaie a biomassa)

<sup>2</sup> Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia 2.B, in riferimento al 13% di O<sub>2</sub>. η è il rendimento.

Rappresentante legale ANGELO MANCINI

Firma.....

Marca	Modello	Potenza termica [kWt]	COP
CHAFFOTEAUX	AQUANEXT 200	1,98	2,64
CHAFFOTEAUX	AQUANEXT 250	2,09	2,79
CHAFFOTEAUX	AQUANEXT 250 SYS	2,09	2,79
CHAFFOTEAUX	AQUANEXT PLUS 200	2,14	3,05
CHAFFOTEAUX	AQUANEXT PLUS 250	2,35	3,35
CHAFFOTEAUX	AQUANEXT PLUS 250 SYS	2,20	3,14
CHAFFOTEAUX	AQUANEXT FACILE 200	1,38	2,76
CHAFFOTEAUX	AQUANEXT FACILE 240	1,32	2,64
CHAFFOTEAUX	AQUANEXT FACILE 240 SYS	1,32	2,64
CHAFFOTEAUX	AQUANEXT SPLIT FLEX 270 FS	1,89	2,78
CHAFFOTEAUX	AQUANEXT SPLIT FLEX 200 WH	1,86	2,74
CHAFFOTEAUX	AQUANEXT SPLIT FLEX 150 WH	1,95	2,87
CHAFFOTEAUX	AQUANEXT PERFORMANCE 200	1,36	2,71
CHAFFOTEAUX	AQUANEXT PERFORMANCE 240	1,43	2,86
CHAFFOTEAUX	AQUANEXT PERFORMANCE 240 SYS	1,39	2,77